

Dachdeckungsarbeiten

Schieferdeckung Schuppendeckung

Bauvorhaben:

Bauherr:

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
1.01	<p>ca. _____ qm Schalung</p> <p>Schalung auf Dachfläche mit Brettern, ungehobelt, parallel besäumt, nach DIN 4074 auf vorhandene Holzunterkonstruktion aufbringen. Die Bretter sind mit verzinkten Drahtstiften zu befestigen. Lichter Sparrenabstand : < 60 cm Mindestdicke der Schalung : 24 mm</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
1.01	<p>ca. _____ qm Schalung</p> <p>Schalung auf Dachfläche mit Brettern, ungehobelt, parallel besäumt, nach DIN 4074 auf vorhandene Holzunterkonstruktion aufbringen. Die Bretter sind mit verzinkten Drahtstiften zu befestigen. Lichter Sparrenabstand : > 60 cm Mindestdicke der Schalung : 30 mm</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
1.02	<p>ca. _____ qm Vordeckung</p> <p>Vordeckung auf Schalung aus Brettern oder Holzwerkstoffen aus einer Lage diffusionsoffener, gewebeverstärkter Kunststoffbahn, „Tyvek HD plus“, oder gleichwertig, Höhenüberdeckung mind. 80 mm.</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
1.02	<p>ca. _____ qm Vordeckung</p> <p>Vordeckung auf Schalung aus Brettern oder Holzwerkstoffen aus einer Lage Glasvlies-Bitumendachbahn DIN 52 143 -V13 besandet, Höhenüberdeckung mind. 80 mm.</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
		Übertrag:	_____

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
------	--------------	----------------------	----------------------

Übertrag: _____

1.03 ca. _____ qm Schuppendeckung

Dachdeckung mit Fredeburger Schiefer®
als Schuppendeckung, Format 42 x 32 cm,
Dachneigung 25-30°,
auf vorhandener Schalung mit Vordeckung, mit
verzinkten Schiefernägeln oder -stiften befestigen.

Ursprungsort des Schiefers:

Fredeburger Schiefer® aus den Gruben
Magog oder Felicitas.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.03 ca. _____ qm Schuppendeckung

Dachdeckung mit Fredeburger Schiefer®
als Schuppendeckung, Format 36 x 28 cm,
Dachneigung 25-35°,
auf vorhandener Schalung mit Vordeckung, mit
verzinkten Schiefernägeln oder -stiften befestigen.

Ursprungsort des Schiefers:

Fredeburger Schiefer® aus den Gruben
Magog oder Felicitas.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.03 ca. _____ qm Schuppendeckung

Dachdeckung mit Fredeburger Schiefer®
als Schuppendeckung, Format 32 x 28 cm,
Dachneigung 30-40°,
auf vorhandener Schalung mit Vordeckung, mit
verzinkten Schiefernägeln oder -stiften befestigen.

Ursprungsort des Schiefers:

Fredeburger Schiefer® aus den Gruben
Magog oder Felicitas.

L.A.: _____

M.A.: _____

Übertrag: _____

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
------	--------------	----------------------	----------------------

Übertrag: _____

1.03 ca. _____ qm Schuppendeckung

Dachdeckung mit Fredeburger Schiefer®
als Schuppendeckung, Format 28 x 23 cm,
Dachneigung 35-50°,
auf vorhandener Schalung mit Vordeckung, mit
verzinkten Schiefernägeln oder -stiften befestigen.

Ursprungsort des Schiefers:

Fredeburger Schiefer® aus den Gruben
Magog oder Felicitas.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.03 ca. _____ qm Schuppendeckung

Dachdeckung mit Fredeburger Schiefer®
als Schuppendeckung, Format 24 x19 cm,
Dachneigung 40-60°,
auf vorhandener Schalung mit Vordeckung, mit
verzinkten Schiefernägeln oder -stiften befestigen.

Ursprungsort des Schiefers:

Fredeburger Schiefer® aus den Gruben
Magog oder Felicitas.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.03 ca. _____ qm Schuppendeckung

Dachdeckung mit MaSpana-Schiefer®
als Schuppendeckung, Format 40 x 30 cm,
Dachneigung 25-30°,
auf vorhandener Schalung mit Vordeckung, mit
verzinkten Schiefernägeln oder -stiften befestigen.

Ursprungsort des Schiefers:

Spanien, MaSpana-Schiefer® der
Schiefergruben Magog GmbH & Co. KG

L.A.: _____

M.A.: _____

Übertrag: _____

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
------	--------------	----------------------	----------------------

Übertrag: _____

1.03 ca. _____ qm Schuppendeckung

Dachdeckung mit MaSpana-Schiefer®
als Schuppendeckung, Format 36 x 28 cm,
Dachneigung 25-35°,
auf vorhandener Schalung mit Vordeckung, mit
verzinkten Schiefernägeln oder -stiften befestigen.

Ursprungsort des Schiefers:
Spanien, MaSpana-Schiefer® der
Schiefergruben Magog GmbH & Co. KG

L.A.: _____

M.A.: _____

1.03 ca. _____ qm Schuppendeckung

Dachdeckung mit MaSpana Schiefer®
als Schuppendeckung, Format 32 x 28 cm,
Dachneigung 30-40°,
auf vorhandener Schalung mit Vordeckung, mit
verzinkten Schiefernägeln oder -stiften befestigen.

Ursprungsort des Schiefers:
Spanien, MaSpana-Schiefer® der
Schiefergruben Magog GmbH & Co. KG

L.A.: _____

M.A.: _____

1.03 ca. _____ qm Schuppendeckung

Dachdeckung mit MaSpana-Schiefer®
als Schuppendeckung, Format 28 x 23 cm,
Dachneigung 35-50°,
auf vorhandener Schalung mit Vordeckung, mit
verzinkten Schiefernägeln oder -stiften befestigen.

Ursprungsort des Schiefers:
Spanien, MaSpana-Schiefer® der
Schiefergruben Magog GmbH & Co. KG

L.A.: _____

M.A.: _____

Übertrag: _____

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
------	--------------	----------------------	----------------------

Übertrag: _____

1.03 ca. _____ qm Schuppendeckung

Dachdeckung mit MaSpana-Schiefer®
als Schuppendeckung, Format 24 x19 cm,
Dachneigung 40-60°,
auf vorhandener Schalung mit Vordeckung, mit
verzinkten Schiefernägeln oder -stiften befestigen.

Ursprungsort des Schiefers:
Spanien, MaSpana-Schiefer® der
Schiefergruben Magog GmbH & Co. KG

L.A.: _____

M.A.: _____

1.04 ca. _____ m Deckung der Traufen

Deckung der Traufen mit eingebundenem
Fuß- und Gebindestein in vorbeschriebener
Schieferdeckung.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.05 ca. _____ m Deckung der Firste

Deckung der Firste, einseitig, in einfacher
Deckung mit Überstand, Decksteine mit rundem
Rücken, in vorbeschriebener Schieferdeckung.

L.A.: _____

M.A.: _____

Übertrag: _____

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
		Übertrag: _____	
1.06	<p>ca. _____ m Deckung der Grate</p> <p>Deckung der Grate mit eingebundenem Anfang- und Endort, Anfangort als Stichort, Endort als Doppelort, in vorbeschriebener Schieferdeckung mit Überstand.</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
1.07	<p>ca. _____ m Deckung der Ortgänge</p> <p>Deckung der Ortgänge mit eingebundenem Anfang- und Endort, Anfangort als Stichort, Endort als Doppelort, in vorbeschriebener Schieferdeckung mit Überstand.</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
1.08	<p>ca. _____ m Deckung der Haupt- und Sattelkehlen</p> <p>Deckung der eingebundenen Haupt- und Sattelkehlen als linke oder rechte Kehle, mit Kehlsteinen mit rundem Rücken in vorbeschriebener Schieferdeckung. In dieser Position ist das Liefern und Anbringen des Kehlbrettes und der Dreikantleisten mit einzurechnen.</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
1.08	<p>ca. _____ m Deckung der Haupt- und Sattelkehlen</p> <p>Deckung der Haupt- und Sattelkehlen als eingebundene Herzkehle in vorbeschriebener Schieferdeckung. In dieser Position ist das Liefern und Anbringen des Kehlbrettes und der Dreikantleisten mit einzurechnen.</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
		Übertrag: _____	

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
------	--------------	----------------------	----------------------

Übertrag: _____

1.08 ca. _____ m Deckung der Haupt- und Sattelkehlen

Deckung der Haupt- und Sattelkehlen als untergelegte Herzkehle in vorbeschriebener Schieferdeckung. In dieser Position ist das Liefern und Anbringen des Kehl Brettes und der Dreikantleisten mit einzurechnen.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.09 ca. _____ m Deckung der Wangenkehlen

Deckung der eingebundenen Wangenkehlen, bis 50° Dachneigung eingehend gedeckt, mit Kehlsteinen mit rundem Rücken in vorbeschriebener Schieferdeckung. In dieser Position ist das Liefern und Anbringen des Kehl Brettes und der Dreikantleisten mit einzurechnen.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.10 ca. _____ m Deckung der Wandkehlen

Deckung der eingebundenen Wandkehlen, eingehend gedeckt, Kehlsteine mit rundem Rücken, in vorbeschriebener Schieferdeckung. In dieser Position ist das Anbringen und Liefern des Kehl Brettes und der Dreikantleisten mit einzurechnen.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.11 ca. _____ qm Stück Kamin

Kaminfläche mit Schuppenschablonen, Format 22 x 17 cm, eindecken.

L.A.: _____

M.A.: _____

Übertrag: _____

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
		Übertrag: _____	
1.12	ca. _____ qm Kleinflächen unter 5 qm		
	Kleinflächen unter 5 qm mit Fredeburger Schiefer® als Schuppendeckung eindecken. Diese Position gilt als Zulage zu Pos. 1.03.		
	L.A.: _____		
	M.A.: _____	_____	_____
1.13	ca. _____ Stück Dachhaken, verzinkt		
	Verzinkte Dachhaken liefern und fachgerecht nach den Vorschriften der Bau-Berufsgenossenschaft einbauen. Die Deckung der Dachhaken erfolgt auf Metallunterlage.		
	L.A.: _____		
	M.A.: _____	_____	_____
1.13	ca. _____ Stück Dachhaken, Kupfer		
	Kupfer Dachhaken liefern und fachgerecht nach den Vorschriften der Bau-Berufsgenossenschaft einbauen. Die Deckung der Dachhaken erfolgt auf Metallunterlage.		
	L.A.: _____		
	M.A.: _____	_____	_____
1.14	ca. _____ m Schneefanggitter, verzinkt		
	Verzinktes Schneefanggitter inkl. der dazugehörigen Schneefangstützen (Gebirgsstützen) und der erforderlichen Befestigungsmittel einbauen. Die Schneefangstützen sind auf Metallunterlage einzudecken.		
	L.A.: _____		
	M.A.: _____	_____	_____
		Übertrag: _____	

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
------	--------------	----------------------	----------------------

Übertrag: _____

1.14 ca. _____ m Schneefanggitter, Kupfer

Kupferschneefanggitter inkl. der dazugehörigen Schneefangstützen (Gebirgsstützen) und der erforderlichen Befestigungsmittel einbauen. Die Schneefangstützen sind auf Metallunterlage einzudecken.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.15 ca. _____ m Anarbeiten der Deckung

Anarbeiten der Deckung an vorhandene Wandanschlüsse aus Metall nach DIN 18338 in vorbeschriebener Schieferdeckung.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.16 ca. _____ m Anarbeiten der Deckung

Anarbeiten der Deckung an vorhandene Metallkehlen, einseitig, in vorbeschriebener Schieferdeckung.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.17 ca. _____ m Anarbeiten der Deckung

Anarbeiten der Deckung an vorhandene Metallkehlen, beidseitig, in vorbeschriebener Schieferdeckung.

L.A.: _____

M.A.: _____

Übertrag: _____

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
------	--------------	----------------------	----------------------

Übertrag: _____

1.18 ca. _____ m Anarbeiten der Deckung

Anarbeiten der Deckung an bauseits mit Metall eingefasste Schornsteine in vorbeschriebener Schieferdeckung.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.19 ca. _____ m Anarbeiten der Deckung

Anarbeiten der Deckung an mit Metall eingefassten Dachgauben in vorbeschriebener Schieferdeckung.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.20 ca. _____ m Anarbeiten der Deckung

Anarbeiten der Deckung an bauseits vorhandene Wohnflächenfenster in vorbeschriebener Schieferdeckung.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.21 ca. _____ m Anarbeiten der Deckung

Anarbeiten der Deckung an schräge Traufen in vorbeschriebener Schieferdeckung.

L.A.: _____

M.A.: _____

Übertrag: _____

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
------	--------------	----------------------	----------------------

Übertrag: _____

1.22 ca. _____ m Anarbeiten der Deckung

Anarbeiten der Deckung an schräge Orgänge in vorbeschriebener Schieferdeckung.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.23 ca. _____ m Anarbeiten der Deckung

Anarbeiten der Deckung an Dachdurchdringungen mit Eindeckflansch, bis 100 mm Durchmesser in vorbeschriebener Schieferdeckung.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.24 ca. _____ m Anarbeiten der Deckung

Anarbeiten der Deckung an Dachdurchdringungen mit Eindeckflansch, bis ... mm Durchmesser in vorbeschriebener Schieferdeckung.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.25 ca. _____ m Wandanschluß

Wandanschluß seitlich, aus Kupfer DIN 17650, Dicke 0,7 mm, in vorbeschriebener Schieferdeckung. Zuschnitt 200 mm.

L.A.: _____

M.A.: _____

Übertrag: _____

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
------	--------------	----------------------	----------------------

Übertrag: _____

1.25 ca. _____ m Wandanschluß

Wandanschluß seitlich, aus Kupfer DIN 17650,
Dicke 0,7 mm, in vorbeschriebener Schieferdeckung.
Zuschnitt 250 mm.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.25 ca. _____ m Wandanschluß

Wandanschluß seitlich, aus Kupfer DIN 17650,
Dicke 0,7 mm, in vorbeschriebener Schieferdeckung.
Zuschnitt 333 mm.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.26 ca. _____ m Metallkehle

Metallkehle aus Kupferblech, DIN 1787
in vorbeschriebener Schieferdeckung.
Zuschnitt 500 mm.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.26 ca. _____ m Metallkehle

Metallkehle aus legiertem Zinkblech DIN 17770
in vorbeschriebener Schieferdeckung.
Zuschnitt 500 mm.

L.A.: _____

M.A.: _____

Übertrag: _____

