

Bauvorhaben :

Bauherr :

Plattenschiefer

TEIL 1 SCHIEFEREINDECKUNG, Plattenschiefer

| POS. | BESCHREIBUNG | EINH.-PREIS in € | GESAMTPREIS in € |
|------|--------------|---------------------|---------------------|
|------|--------------|---------------------|---------------------|

1.01 ca. _____ qm Bodenplatten im Überlängenverband

Fredeburger Schiefer® als Bodenplatten im Überlängenverband, beidseitig spaltrau, ca. 10-15 mm stark, in Bahnbreiten von 15 bis 35 cm auf 5 cm abgestuft, in anfallenden Werklängen, bis ca. 80 cm, liefern und in Traßzementmörtel (Dickbett) sach- und fachgerecht verlegen. Einschließlich Verfüzung in flexiblem Fugenmörtel in passendem Farbton.

L.A. :.....

M.A. :.....

.....

1.02 ca. _____ qm Bodenplatten im Polygonalverband als Garten- und Terrassenplatten

Fredeburger Schiefer® als Bodenplatten im Polygonalverband, beidseitig spaltrau, ca. 20-30 mm stark, in anfallenden Werksgrößen, liefern und in Traßzementmörtel (Dickbett) sach- und fachgerecht verlegen. Einschließlich Verfüzung in flexiblem Fugenmörtel in passendem Farbton.

L.A. :.....

M.A. :.....

.....

1.03 ca. _____ qm Bodenplatten im Quadratverband

Fredeburger Schiefer® als Bodenplatten im Quadratverband, beidseitig spaltrau, ca. 10-15 mm stark, in quadratischen Schieferplatten, liefern und in Traßzementmörtel (Dickbett) sach- und fachgerecht verlegen. Einschließlich Verfüzung in flexiblem Fugenmörtel in passendem Farbton.

L.A. :.....

M.A. :.....

.....

Übertrag

TEIL 1 SCHIEFEREINDECKUNG, Plattenschiefer

| POS. | BESCHREIBUNG | EINH.-PREIS in € | GESAMTPREIS in € |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 1.04 | <p><u>ca. qm Bodenplatten abgepasste Größen</u></p> <p>Fredeburger Schiefer® als Bodenplatten in Breiten von 15-35 cm, beidseitig spaltrau, abgestuft auf 5 cm, Längen bis 80 cm, in abgepassten Werklängen bis 80 cm, liefern und fachgerecht in Trasszementmörtel verlegen, einschließlich Verfugung mit flexiblem Fugenmörtel in passendem Farbton.</p> <p>L.A.</p> <p>M.A. :.....</p> | | |
| 1.05 | <p><u>Alternativpos.</u></p> <p>Hobeln der Unterseite bei Verlegung im Dünnbett, Stärke der Platten 1-1,5 cm, verlegen mit Flex-Fliesen-Kleber, ausfugen mit flexiblem Fugenmaterial</p> <p>L.A. :.....</p> <p>M.A. :.....</p> | | |
| 1.06 | <p><u>ca. qm Bodenplatten im Quadratformat für den Außenbereich</u></p> <p>Fredeburger Schiefer® als Bodenplatten im Quadratformat, beidseitig spaltrau, ca. 40 mm stark, in quadratischen Schieferplatten, liefern und</p> <p>a) im losen Kiesbett mit Haftbrücke (auf der Rückseite der Schieferplatten aufgetragen)</p> <p>oder</p> <p>b) in magerem Splittbeton verlegen. Einschließlich Verfugung mit Sand (ausfegen).</p> <p>L.A. :.....</p> <p>M.A. :.....</p> | | |
| 1.07 | <p><u>ca. lfm Dehnungsfugen</u></p> <p>Dehnungsfugen anbringen und in passendem Fugen-Farbton dauerelastisch ausspritzen.</p> <p>L.A. :.....</p> <p>M.A. :.....</p> | | |
| <u>Übertrag</u> | | | |

TEIL 1 SCHIEFEREINDECKUNG, Plattenschiefer

| POS. | BESCHREIBUNG | EINH.-PREIS in € | GESAMTPREIS in € |
|------|--|---------------------|---------------------|
| 1.08 | <p><u>ca. _____ lfm Auftrittstufen</u></p> <p>Auftrittstufen aus Fredeburger Schiefer® Oberfläche spaltrau, 30 mm stark mit gesägten Kanten, b = 30 cm, l = bis 150 cm, liefern und mit Haftbrücke in Traßzement verlegen, Vorderkante schleifen und fasen</p> | | |
| | L.A. :..... | | |
| | M.A. :..... | | |
| 1.09 | <p><u>ca. _____ lfm Stoßtritte</u></p> <p>Stoßtritte aus Schiefer, 20 mm stark, Vorderfläche spaltrau, mit gesägten Kanten, b = 18 cm, l = bis 1,50 m liefern und mit Haftbrücke in Trasszement verlegen.</p> | | |
| | L.A. :..... | | |
| | M.A. :..... | | |
| 1.10 | <p><u>ca. _____ lfm Sockelleisten</u></p> <p>Sockelleisten aus Fredeburger Schiefer® Vorderfläche spaltrau, ca. 10 mm stark, bis 10 cm hoch, anfallende Längen, liefern und im Dünnbett verlegen.</p> | | |
| | L.A. :..... | | |
| | M.A. :..... | | |
| 1.11 | <p><u>ca. _____ Stck Innenfensterbänke</u></p> <p>Innenbänke aus Fredeburger Schiefer®, Oberfläche spaltrau 20 mm stark, Sichtkanten geschliffen und gefast, b = 25 cm, l = 106 cm, liefern und im Mörtelbett fachgerecht verlegen.</p> | | |
| | L.A. :..... | | |
| | M.A. :..... | | |
| | | Übertrag | |

TEIL 1 SCHIEFEREINDECKUNG, Plattenschiefer

| POS. | BESCHREIBUNG | EINH.-PREIS in € | GESAMTPREIS in € |
|------|--|---------------------|---------------------|
| 1.12 | <p><u>ca. Stck Außenfensterbänke</u></p> <p>Außenfensterbänke aus Fredeburger Schiefer®, Oberfläche geschliffen, 20 mm stark, Sägekanten, b = 25 cm, l = 106 cm, mit unterseitiger Wassernase, ca. 2 cm ab Außenkante und jeweils seitlichen Wasserablaufriillen auf der Oberseite, seitlicher Abstand ca. 3 cm, liefern und im Mörtelbett fachgerecht verlegen.</p> <p>L.A. :.....</p> <p>M.A. :.....</p> | | |
| 1.13 | <p><u>Alternativpos.</u></p> <p>Hobeln der Unterseite bei Verlegung im Dünnbett, Stärke der Platten 1-1,5 cm, verlegen mit Flex-Fliesen-Kleber, ausfugen mit flexiblem Fugenmaterial</p> | | |
| 1.14 | <p><u>ca. Stck. Meisterstunden</u></p> <p>Meisterstunden im Stundennachweis für eventuell anfallende, im Leistungsverzeichnis nicht berücksichtigte Arbeiten.</p> <p>L.A. :.....</p> | | |
| 1.15 | <p><u>ca. Stck. Gesellenstunden</u></p> <p>Gesellenstunden im Stundennachweis für eventuell anfallende, im Leistungsverzeichnis nicht berücksichtigte Arbeiten.</p> <p>L.A. :.....</p> | | |
| 1.16 | <p><u>ca. Stck. Auszubildendenstunden</u></p> <p>Auszubildendenstunden im Stundennachweis für eventuell anfallende, im Leistungsverzeichnis nicht berücksichtigte Arbeiten.</p> <p>L.A. :.....</p> | | |
| | Netto-Summe | | |
| | zzgl. 16 % Mehrwertsteuer | | |
| | Endsumme | | |

=====