



optiroll® Nageldichtband

Das optiroll® Nageldichtband wird eingesetzt zur Abdichtung der Nagelstellen unterhalb der Konterlattung.

Verarbeitung:

Das optiroll® Nageldichtband abrollen und auf der Konterlattung mit einer klebenden Seite durch starken Druck aufkleben. Hierdurch wird die Nageldichtung auf der Latte fixiert. Nach einer kurzen Wartezeit den Trennstreifen vom Band entfernen und mit der zweiten klebenden Seite auf die Unterspannbahn bzw. Schalungsbahn aufbringen. Die endgültige, mechanische Befestigung findet durch das Festnageln der Konterlattung im Sparren statt. Das besteht die Möglichkeit, das optiroll® Nageldichtband auf der Unterspannbahn bzw. Schalungsbahn aufzukleben, danach das Trennpapier entfernen und die Konterlattung direkt auf dem Nageldichtband aufzubringen. Das endgültige Fixieren der Konterlattung findet auch hier durch das Festnageln der Konterlattung auf dem Sparren statt. Das Nageldichtband ersetzt keine mechanische Befestigung. Auf Holz und Faseruntergründen wird Endklebkraft nicht mit dem Auftragen erreicht. Hier muss sich das Material erst der Struktur anpassen.

Produktvorteile: beidseitig klebend, bleibende Flexibilität, einfach und sauber zu verarbeiten, extrem hohe Formanpassung, Fingerlift

Technische Daten:

Grundmaterial: Kunststoffmodifiziertes Bitumen

Klebeausrüstung: beidseitig

Stärke: 2 mm

Verarbeitungstemperatur: ab +5°C

Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +100°C

Lagerfähigkeit: mindestens 12 Monate

Farbe: schwarz

Spezifikation

Rollenbreite: 50 mm

Rollenlänge: 10 m

Kartoninhalt: 6 Rollen



Schiefergruben Magog GmbH & Co. KG

Alter Bahnhof 9, 57392 Schmallenberg

Tel.: 02974 / 96 20-0, Fax: 02974 / 96 20-20

www.magog.de, E-Mail: info@magog.de