



optiroll® Universalklebeband

Das optiroll® Universalklebeband ist ein multifunktionales Hochleistungs-Klebeband für's Dach. Ob auf der Innenseite zum Verkleben von optidäm® Dampfbremsbahnen oder auf der Dachaußenseite zum dauerhaften Verkleben von diffusionsoffenen Unterspann- und Schalungsbahnen. UV-stabilisierte Spezialfolie, einseitig klebend auf der Basis Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei, regensicher, Farbe: schwarz

Verarbeitungshinweise:

Durchdringungsverklebung: Das optiroll® Universalklebeband in kurze Stücke ruckartig reißen bzw. schneiden. Die kurzen Stücke werden schuppenartig um die Durchdringung geklebt, hierbei ist zu berücksichtigen, dass jeweils die Hälfte der Klebebandbreite auf der Unterspannbahn bzw. Unterdeckbahn und der Durchdringung aufgebracht ist. Es ist vom tiefsten Punkt der Durchdringung aus zu beginnen.

Überlappungsverklebung: Zuerst das Trennpapier ein Stück vom optiroll® Universalklebeband lösen und auf der Überlappung mittig ausrichten. Nun Zug um Zug das Trennpapier weiter lösen und das Band auf dem druckstabilen Untergrund spannungsfrei mit Druck ankleben. Falten im Bereich der Verklebung beeinträchtigen die Dichtheit und sind zu vermeiden. Die Untergründe müssen trocken, staubfrei, fettfrei und sauber sein.

Technische Daten:

Rollenbreite: 60 mm

Rollenlänge: 25 m

Trägermaterial: UV-stabilisierte Spezialfolie Schwarz

Klebstoff: Acrylat-Dispersion (lösemittelfrei)

Klebstoffzwischensträger: Polyestergerlege

Abdeckung: PE-Liner

Temperaturbeständig: -40° C bis +100° C

Verarbeitungstemperatur: ab -10° C

Bandstärke: ca. 0,29 mm

UV-Beständigkeit: 6 Monate

natürlich!
MAGOG
SCHIEFER®

Schiefergruben Magog GmbH & Co. KG

Alter Bahnhof 9, 57392 Schmallenberg

Tel.: 02974 / 96 20-0, Fax: 02974 / 96 20-20

www.magog.de, E-Mail: info@magog.de