

## optidäm® Kompriband 6-12

PUR-Schaum-Dichtungsband, vorkomprimiert, selbstexpandierend



optidäm® Kompriband ist ein vorkomprimiertes und imprägniertes Dichtband für luftdichte Anschlüsse am Mauerwerk.

### Produktbeschreibung

#### Träger

- offenzelliger Polyurethan-Schaumstoff, modifiziert mit einem Imprägnat auf Basis eines Acrylatpolymers

#### Kleber

- selbstklebend ausgerüstet mit einem stark klebenden Polyacrylat-Haftklebstoff

#### besondere Eigenschaften

- witterungsbeständig
- selbstexpandierend

#### Trennlage

- Silikonpapier

#### Farbe

- anthrazit, grau

### Anwendungsbereiche

- zum Abdichten gegen Schall, Schlagregen, Staub, Zugluft und Wärmeverlust
- Einsatz in Fugenkonstruktionen im Dach- und Wandbereich

### Technische Daten

- |   |   |
|---|---|
| - Klebkraft (DIN EN 1939)*                                  | ≥ 6 N/25 mm                               |
| - Temperaturbereich   | -30 °C bis +90 °C                         |
| - Baustoffklasse (DIN 4102)*                                | B2 (normal entflammbar)                   |
| - Schlagregendichtigkeit (EN 1027)                          | Beanspruchungsgruppe 2 erfüllt bis 300 Pa |
| - Witterungsbeständigkeit (EN 53387)*                       | erfüllt                                   |
| - Verträglichkeit mit herkömmlichen Baustoffen (DIN 52453)* | gegeben                                   |
| - Innenkerndurchmesser                                      | 76,5 mm                                   |

\* in Anlehnung an die jeweilige DIN

### Verarbeitungshinweise

- Verarbeitung bei +5 °C bis +40 °C
- trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern
- Lagerzeit (DIN 52421) 1 Jahr

### Verpackungseinheiten

Fugentiefe: 6,0 - 12,0 mm  
Fugenbreite: 20 mm  
Rollenlänge: 3,75 m  
Kartoninhalt: 15 Rollen

Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.